



GI 700 MC

арт. 66440030



Модулирующая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:

- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка,
- Газовая заслонка,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Реле давления воздуха,
- Регулятор газо-воздушной смеси с сервоприводом
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Фланцевое присоединение газовой арматуры,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Фланец крепления к теплогенератору.

Технические характеристики


Мощность	1000 ÷ 7000 кВт
Регулирование мощности	Модуляционное
Регулирование газо-воздушной смеси	Механическое
Глубина модуляции	1:7
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)
Эмиссия оксидов азота	2 класс
Уровень шума	92,3 дБ(А)
Подключение газовой арматуры	Сверху
Электропитание	~3/380В/50 Гц
Степень электробезопасности	IP40
Потребляемая электрическая мощность	19,5 кВт
Автомат горения	LFL 1.333
Мотор вентилятора	18,5 кВт
Датчик пламени	Электрод ионизации
Сервопривод	Siemens SQM40

Диаграммы



Газовая арматура	P _{max}	Переходник	BTGA	BTVS	CTV	Реле P _{max}	GPL	VSF
MM40.065 B120C-F080	500 мбар	Не нужен	BTGA DN 65	BTVS DN 65	VPS 504	В комплекте	В комплекте	
19990596	-	-	97089999	97749999	98000101	-	-	98000334
MM40.080 B120C-F080	500 мбар	Не нужен	BTGA DN 80	BTVS DN 80	VPS 504	В комплекте	В комплекте	
19990597	-	-	97099999	97759999	98000101	-	-	98000334
MM40.100 B120C-F080	500 мбар	Не нужен	BTGA DN 100	BTVS DN 100	VPS 504	В комплекте	В комплекте	
19990598	-	-	97109999	97769999	98000101	-	-	98000334

Габариты



A	A1	A2	B	B1	B2	B5	C
1080	415	665	900	580	320	290	1830
D	E	F	H	I	L	M	N
500	390	325	775	580	520	M20	400

Принадлежности

Комплект крепления (теплоизоляционная прокладка, винты)	В комплекте поставки	Датчики температуры		Датчики давления	
Регулятор мощности LC3	98000055	0 °C ÷ 130 °C	98000023	0 ÷ 1 бар	98000045
Регуляторы давления		0 °C ÷ 500 °C	98000021	0 ÷ 10 бар	98000046
Фильтры газовые		0 °C ÷ 1100 °C	98000022	0 ÷ 16 бар	98000047
Антивибрационные компенсаторы				0 ÷ 25 бар	98000048
Шаровые краны				0 ÷ 40 бар	98000049
Шумопоглощающий кожух	97980058				